



Das Kunststofffenster mit dem innovativen 7-Kammer-System **Schüco Living** ist ein Fenster, welches sich als Ziel gesetzt hat, alle Kriterien in punkto Dichtigkeit, Energieeinsparung, Funktionalität und Design zu erfüllen. Diese Kunststoff-Profilkonstruktion beruht auf zwei Dichtungsvarianten und ist mit Anschlagdichtung und zwei Dichtungsebenen oder mit zusätzlicher Mitteldichtung und drei Dichtungsebenen lieferbar.

Das **Schüco Living System** überzeugt durch die Twin-Systemtechnologie und die einfache, effiziente und flexible Fertigung sowie Montage. Die schweißbare EPDM-Dichtungstechnologie wurde gemeinsam mit Semperit entwickelt und zum Patent angemeldet. Dank dieser hochwertigen EPDM-Dichtung erhalten Sie beste Qualität bis ins Detail und selbst im kritischen Eckbereich des Fensters wird höchste Dichtwirkung erreicht.

## SCHÜCO Living 82 AS

### Zukunftsweisende Fenster aus Kunststoff

#### Mit Sicherheit



- ✓ Markenbeschlag wahlweise mit Widerstandsklasse RC 1 N oder RC 2 N von Winkhaus
- ✓ Sicherheitsschließblech für erhöhten Einbruchschutz
- ✓ Achtkantpilzkopfbolzen für komfortable Einstellung des Anpressdrucks
- ✓ Aushebelschutz
- ✓ inklusive Fehlbediensperre, um den Fehlgebrauch des Griffes zu verhindern

#### Alles im Griff

- ✓ Auslieferung mit hochwertigem Standardgriff in Abhängigkeit zum Fensterdekor
- ✓ Große Auswahl an Griffen
- ✓ Spezialfunktionen wie Abschließbarkeit auf Anfrage erhältlich

#### Individuell mit Dekor

- ✓ Persönliches Fensterdesign durch freie Wahl Ihres Wunschdekores

#### Hochwertige Glasdichtungen

Schutz vor Wind und Wetter  
Stabilisierung der Verglasung

#### 3-fach-Verglasung standard

mit  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### Moderne Optik durch klare Linien

flächenversetzte Optik mit klaren Linien

#### Verstärkung

statische Stabilität und dauerhafte Funktionalität durch verzinkte Metallverstärkungen in Flügel und Rahmen

#### Anschlagdichtungssystem

2 Dichtungsebenen verstärkter Schutz gegen Wind, Wasser, Schall

#### Profil

7-Kammer-Profil  
Rahmenbautiefe 82 mm  
Rahmenansichtsbreite 70 mm  
Uf-Wert (Rahmen)  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### Warme Kante (optional)

wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter im Scheibenzwischenraum

#### Dekormöglichkeiten

Für kreative und individuelle Gestaltung empfehlen wir unsere vielfältige Auswahl an hochwertigen, pflegeleichten und kratzbeständigen Dekorfolien.

Breite Palette von Uni- und Holz-Dekorfolien sowie Schüco TopAlu



### Wo finden Sie uns?

**BEW24 Bauelemente Werratal GmbH**

Bahnhofstraße 38, 98597 Breitungens/Werra

Telefon 03 68 48 / 40 22 22

Telefax 03 68 48 / 40 22 23

[www.bew24.de](http://www.bew24.de)