



- 6-Kammer-System
- Bautiefe 70 mm
- hochmodernes Fenstersystem
- Beschlagsystem activPilot von Winkhaus



Classic



Basic

Was zeichnet ThermoMax aus?

ThermoMax ist ein hochmodernes Fenstersystem mit guter thermischer Isolierung, hoher Stabilität und optimalem Schallschutz. Verzinkte Metallkerne in Rahmen und Flügel verleihen den Kunststoffenstern hohe Stabilität.

Zwei Dichtungsebenen bieten hervorragenden Schutz gegen Wind, Regen und Schall. ThermoMax Fenstermodelle bieten wir mit verschiedenen Kammersystemen, Flügel-Designs und individuellen Dekor- und Glasvarianten an. Zur Standardausführung gehört das Marken-Beschlagsystem von Winkhaus, welches serienmäßig bereits hohe Einbruchhemmung bietet.



Mit Sicherheit

- ✓ Winkhaus activPilot wahlweise mit Widerstandsklasse RC 1 N oder RC 2 N
- ✓ Sicherheitsschließblech für erhöhten Einbruchschutz
- ✓ Achtkantpilzkopfbolzen für komfortable Einstellung des Anpressdrucks
- ✓ Aushebelschutz
- ✓ inklusive Fehlbediensperre, um das Verschieben des Beschlages zu verhindern

Alles im Griff

- ✓ Auslieferung mit hochwertigem Standardgriff in Abhängigkeit zum Fensterdekor
- ✓ Große Auswahl an Griffen
- ✓ Spezialfunktionen wie Abschließbarkeit auf Anfrage erhältlich

Individuell mit Dekor

- ✓ Persönliches Fensterdesign durch freie Wahl Ihres Wunschdekores

Hochwertige Glasdichtungen

Schutz vor Wind und Wetter
Stabilisierung der Verglasung

Optik nach Wunsch am Flügelrahmen


flächenversetzt
bei Classic-Variante
halbflächenversetzt
bei Basic-Variante

Profil

6-Kammer-Profil
Rahmenbautiefe 70,0 mm
Rahmenansichtsbreite 68,0 mm
Uf-Wert (Rahmen) 1,1 W/m²K

Warme Kante (optional)

wärmetechnisch
verbesserte
Abstandhalter im
Scheiben-
zwischenraum



2-fach-Verglasung

bis Ug=1,0 W/m²K

alternativ 3-fach-Verglasung

bis Ug=0,6 W/m²K

Verstärkung

statische Stabilität und
dauerhafte Funktionalität
durch verzinkte
Metallverstärkungen
in Flügel und Rahmen

Anschlagdichtungs- system

2 Dichtungsebenen
verstärkter Schutz gegen
Wind, Wasser, Schall

Beispiel: ThermoMax6 Classic

bew24.de
Bauelemente Werratal GmbH

Wo finden Sie uns?

BEW24 Bauelemente Werratal GmbH

Bahnhofstraße 38, 98597 Breitungen/Werra

Telefon 03 68 48 / 40 22 22

Telefax 03 68 48 / 40 22 23

www.bew24-fenster.de